GYE: (593-4) 3082583 www.chiribogayjara.com (http://chiribogayjara.com)

ayjara.com



IMPORTADORA HIRIBOGA & JARASA

WWW.Chirings

ww.chiribogayjara.com

www.ch

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Terminales: Acero al Carbón ASTM A105 CLASE 150; CLASE 300

Manguera Trenzada: Acero inoxidable AISI 321, CERTIFICADO ISO 10380

Codos Acero al Carbón: ASTM A234 WPB- SCH40

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Aunque el CH&J-U-Loop se llama junta de expansión, en realidad es mucho más dinámico que una junta de expansión típica.

La instalación típica de CH&J-U-Loop es axial, para aplicaciones térmicas o en cualquier dirección posible para aplicaciones sísmicas. Y cuando decimos cualquier dirección posible, incluye: axial, lateral y angular.

Los sistemas de tuberías se utilizan para transportar agua caliente, agua fría, vapor, condensado, agua potable, líneas de rociadores contra incendios, líneas de gas, líneas de desechos, y la lista continúa. Lo que todas estas aplicaciones tienen en común es que todas se pueden beneficiar de un CH&J-U-Loop.

El CH&J-U-Loop utiliza la tecnología de manguera trenzada probada en el tiempo, instalada perpendicularmente a la tubería. Como todos los productos de la familia de productos CH&J-U-Loop, el CH&J-U-Loop no desarrolla cargas de empuje y esto resulta en casi eliminar la necesidad de guías, simplificando el diseño del ancla en comparación con las juntas de expansión de fuelle en línea. Cuando coloca un CH&J-U-Loop en su línea, reduce instantáneamente las tensiones en la línea

OPCIONES:

Revestimiento interno para material abrasivo o de alta velocidad.

Trenzado doble para aplicaciones de alta presión o vapor.

	Versiones de mayo	or presión disponibles.		hirih	ogayi	ara.com
	Tamaño de tubo	Modelo#	Movimiento	Extremo a Extremo	Trenza Simple PSI a 21°C	
ww.chi	2″ (50mm)	CH&JULF200-1.5	±1.5″	12-1/2″	285	ara.com
		CH&JULF200-4	±4"	14-1/2″		
	2-1/2″ (65mm)	CH&JULF250-1.5	±1.5″	15-1/2″	285	
		CH&JULF250-4	±4"	16″		
	3″ (80mm)	CH&JULF300-1.5	±1.5″	18-1/2″	285	
		CH&JULF300-4	±4"	18-1/2″		
	4″ (100mm)	CH&JULF400-1.5	±1.5″	24-1/2″	232	
		CH&JULF400-4	±4"	24-1/2″		
	5″ (125mm)	CH&JULF500-1.5	±1.5″	30-1/2″	191	
		CH&JULF500-4	±4"	30-1/2″		
	6″ (150mm)	CH&JULF600-1.5	±1.5″	36-1/2″	0965	
		CH&JULF600-4	±4"	36-1/2″		
	8" (200mm)	CH&JULF800-1.5	±1.5″	48-1/2″	212	
	6 (20011111)	CH&JULF800-4	±4"	48-1/2″		
	10″ (250mm)	CH&JULF000-1.5	±1.5″	60-1/2″	175	
4 2.	10 (23011111)	CH&JULF000-4	±4"	60-1/2″		
w.chil	12" (300mm)	CH&JULF200-1.5	±1.5″	72-1/2″	160	
44.0		CH&JULF200-4	±4"	72-1/2″		