



IMPORTADORA

**CHIRIBOGA
& JARA S.A.**

Urb. Sta Adriana Mz 3 SI 7, Av J.T. Marengo Km 5 1/2, Guayaquil-Ecuador

GYE: (593-4) 6005004 - (593-4) 6005005

GYE: (593-4) 3082583

www.chiribogayjara.com (http://chiribogayjara.com)

CH&J-V-LOOP

**MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN****Terminales:** Acero al Carbón ASTM A105 CLASE 150; CLASE 300**Manguera Trenzada:** Acero inoxidable AISI 321, CERTIFICADO ISO 10380**Codos Acero al Carbón:** ASTM A234 WPB- SCH40**DESCRIPCION DEL PRODUCTO**

El CH&J-V-LOOP se puede utilizar tanto para aplicaciones sísmicas como térmicas. Como todos los productos de la familia de productos CH&J-LOOP, el CH&J-V-LOOP no desarrolla cargas de empuje y esto resulta en casi eliminar la necesidad de guías, simplificando el diseño de anclaje en comparación con las juntas de expansión de fuelle en línea.

El CH&J-V-LOOP tiene muchas de las ventajas de la junta de expansión estándar CH&J-U-LOOP. Aunque tiene una distancia más larga entre P&P también tiene un desplazamiento más corto que un CH&J-U-LOOP, lo que permite la instalación en espacios más reducidos.

Una diferencia operativa entre CH&J-U-LOOP y CH&J-V-LOOP es que el conjunto se moverá mucho más que en un CH&J-U-LOOP.

OPCIONES:

Revestimiento interior para materiales abrasivos o de alta velocidad.

Doble trenzado para aplicaciones de alta presión o vapor.

Cualquier accesorio que se pueda soldara para su uso.

Diámetro de Tubería	Modelo#	Movimiento	Extremo a Extremo	PSI
			(A)	
1/2"	CH&JVLF050-6	±6"	23-5/8"	200
3/4"	CH&JVLF075-6	±6"	24-3/4"	200
1"	CH&JVLF100-6	±6"	25-5/8"	200
1-1/4"	CH&JVLF125-6	±6"	26-3/8"	200
1-1/2"	CH&JVLF150-6	±6"	28-3/8"	200
2"	CH&JVLF200-6	±6"	30-1/2"	200

2-1/2"	CH&JVL250-6	±6"	37-3/8"	200
3"	CH&JVL300-6	±6"	41-3/8"	200
4"	CH&JVL400-6	±6"	51-1/4"	200
6"	CH&JVL600-6	±6"	57"	200
8"	CH&JVL800-6	±6"	61"	200
10"	CH&JVL1000-6	±6"	70-7/8"	200
12"	CH&JVL1200-6	±6"	79-1/8"	175

EXTREMOS : BRIDA, ROSCA NPT MACHO O HEMBRA,
TUBO RANURADO, LISO.