



IMPORTADORA

CHIRIBOGA
& JARA S.A.

Urb. Sta Adriana Mz 3 SI 7, Av J.T. Marengo Km 5 1/2, Guayaquil-Ecuador

GYE: (593-4) 6005004 - (593-4) 6005005

GYE: (593-4) 3082583

www.chiribogayjara.com (http://chiribogayjara.com)

FLEXDUCT

Tubo	PVC Extremadamente Liviano y Flexible
Cubierta	Corrugada en exterior - Resistente a la abrasion, al aplastamiento, ambiente y agentes químicos.
Refuerzo	Alambre en espiral - Resistente al aplastamiento.
Aplicación	Recomendada para ventilación industrial, sistemas de flujo de aire, succión de polvo, aire, gases, polvos residuales, líquidos, etc.
Temperatura	-20°C a +55°C

D.I. MANGUERA (pulg)	D.I. MANGUERA (mm)	ESPESOR DE PARED (mm)	RADIO DE CURBATURA mm	PRESIÓN DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN DE VACÍO (PSI)	LONGITUD (m)
1	25	0.6	38	22	7	15
1.1/2	38	0.6	53	20	6	15
2	51	0.6	67	19	4	15
2.1/2	63	0.6	84	17	4	15
3	76	0.6	89	13	4	15
3.1/2	88	0.6	128	10	3	15
4	102	0.6	165	10	3	15
5	127	0.6	202	7	2	15
6	152	0.6	240	4	1	15
8	203	0.6	316	3	1	15