



IMPORTADORA

CHIRIBOGA
& JARA S.A.

Urb. Sta Adriana Mz 3 SI 7, Av J.T. Marengo Km 5 1/2, Guayaquil-Ecuador

GYE: (593-4) 6005004 - (593-4) 6005005

GYE: (593-4) 3082583

www.chiribogayjara.com (http://chiribogayjara.com)

JUNTA EPDM 1 ESFERA

Materiales

N°	Nombre	Material
1	Caucho interior y exterior	EPDM
2	Cuerpo	Tejido cordón de nylon
3	Anillo de presión	Alambre de acero
4	Bridas	Acero al carbón, galvanizada, DIN EN-1092 PN16 / ASME B16.5 CLASS150

Condiciones Técnicas

Presión de Trabajo	16 BAR (232PSI)
Presión de Explosión	30 bar (435PSI)
Grado de Vacío	25.6" Hg - (86.7 kpa)
Temperatura	-15° hasta +80° C
Aplicaciones	Aire, aire comprimido, agua, agua de mar, agua caliente, ácido, alcalino, etc.

Detalles Técnicos

Diámetro Nominal		Largo Cara & Cara "L"	Desplazamiento Axial		Desplazamiento Lateral	Angulo De Deflexión
"DN"	Pulg.	Mm	Extensión (Mm)	Compresión (Mm)	Mm	Grados
50	2	105	7	10	10	15°
65	2 -1/2	115	7	13	11	15°
80	3	135	8	15	12	15°
100	4	150	10	19	13	15°
125	5	165	12	19	13	15°
150	6	180	12	20	14	15°
200	8	210	16	25	22	15°
250	10	230	16	25	22	15°
300	12	245	16	25	22	15°
350	14	255	16	25	22	15°
400	16	255	16	25	22	15°
450	18	255	16	25	22	15°
500	20	255	16	25	22	15°

600	24	260	16	25	22	15°
700	28	260	16	25	22	15°
800	32	260	16	25	22	15°
900	36	260	16	25	22	15°
1000	40	260	18	26	24	15°
1200	48	260	18	26	24	15°
1400	56	350	20	28	26	15°
1600	64	350	25	35	30	10°
1800	72	350	25	35	30	10°
2000	80	420	25	35	30	10°
2200	88	420	25	35	30	10°
2400	96	420	25	35	30	10°
2600	104	450	25	35	30	10°
2800	112	450	25	35	30	10°
3000	120	500	25	35	30	10°