



IMPORTADORA

**CHIRIBOGA
& JARA S.A.**

Urb. Sta Adriana Mz 3 Sl 7, Av J.T. Marengo Km 5 1/2, Guayaquil-Ecuador

GYE: (593-4) 6005004 - (593-4) 6005005

GYE: (593-4) 3082583

www.chiribogayjara.com (http://chiribogayjara.com)



GASOPUMP

Tubo	Mezcla de goma sintética, NBR formulada
Refuerzo	Una malla trenzada de acero
Cubierta	Mezcla de goma sintética, NBR
Color de cubierta	Negro
Aplicación	Manejo de Gasolina ECO/SUPER, AV-GAS, JP1-JP6, Aceite JP4, Diesel, aceites y derivados del petróleo. Especialmente fabricada para surtidores de gasolina en estaciones de servicio
Ventajas	Una malla de acero para evitar la estática y la estrangulación. Fácil manejo
Temperatura	-40°C to + 92°C
Marcado	WINFLEX // Fuel dispenser hose EN 1360 / UL 330- " - MWP BAR / PSI MSHA FLAME RESISTANT 2Q21-LT GERMAN TECHNOLOGY

I.D.		O.D	WORKING PRESSURE (MAX)		BURST PRESSURE (MIN)		STANDARD LENGTH
Inch	Mm	Mm	Bar	Psi	Bar	Psi	M
3/4"	19.05	28.9	105	1500	420	6000	100
1"	25	36.4	88	1300	352	5200	50