IMPORTADORA
CHIRIBOGA
& JARA S.A.

Urb. Sta Adriana Mz 3 Sl 7, Av J.T. Marengo Km 5 1/2, Guayaquil-Ecuador
**GYE:** (593-4) 6005004 - (593-4) 6005005
**GYE:** (593-4) 3082583
www.chiribogayjara.com (http://chiribogayjara.com)




GASOPUMP

| | |
|---|---|
| **Tubo** | Mezcla de goma sintética, NBR formulada |
| **Refuerzo** | Una malla trenzada de acero |
| **Cubierta** | Mezcla de goma sintética, NBR |
| **Color de cubierta** | Negro |
| **Aplicación** | Manejo de Gasolina ECO/SUPER, AV-GAS, JP1-JP6, Aceite JP4, Diesel, aceites y derivados del petróleo. Especialmente fabricada para surtidores de gasolina en estaciones de servicio |
| **Ventajas** | Una malla de acero para evitar la estática y la estrangulación. Fácil manejo |
| **Temperatura** | -40ºC to + 92ºC |
| **Marcado** | WINFLEX // Fuel dispenser hose EN 1360 / UL 330- “ – MWP BAR / PSI MSHA FLAME RESISTANT 2Q21-LT GERMAN TECHNOLOGY |

| **I.D.** | | **O.D** | **WORKING PRESSURE (MAX)** | | **BURST PRESSURE (MIN)** | | **STANDARD LENGTH** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Inch** | **Mm** | **Mm** | **Bar** | **Psi** | **Bar** | **Psi** | **M** |
| 3/4" | 19.05 | 28.9 | 105 | 1500 | 420 | 6000 | 100 |
| 1” | 25 | 36.4 | 88 | 1300 | 352 | 5200 | 50 |

www.chiribogayjara.com