



Serie A700

MANGUERA ACERO INOXIDABLE

CERTIFICADO ISO 10380

SERIE A700 - ANULAR,

INOXIDABLE, FLEXIBILIDAD TIPO

-1-10.

RANGO DE TEMPERATURA

AEROFLEX ESPECIFICACIONES

SERIE A700

DISPONIBLE EN 321, 316L INOXIDABLE

-200°C HASTA +550°C

TAMAÑO (PULG.)	NUM.PARTE AEROFLEX	MALLAS TRENZADAS	D.E. MM	D.I. MM	RADIO MAXIMO DE CURVATURA MM		PRESION @ 23° C (bar/cm2)			PESO (kg/mtr)
					ESTATICA	DINAMICA	MAX. DE TRABAJO	MAX. TEST	RUPTURA	
5"	A70021125	0	150.0					0.5	0.8	3.815
	A700211404150	1	153.0	125.2	343	788	14	21	56	6.265
	A700212404150	2	156.5				22	34	90	9.015
6"	A70021150	0	175.0					0.3	0.5	4.558
	A700211404150	1	178.0	150.7	400	915	14	21	56	8.278
	A700212404150	2	181.0				22	34	90	12.308
8"	A70021200	0	230.0					0.3	0.5	7.810
	A700211404150	1	242.0	197.1	510	1020	17	26	68	13.460
	A700212404150	2	254.0				27	41	109	19.400
10"	A70021250	0	284.0					0.3	0.5	10.100
	A700211403250	1	300.0	250.5	620	1300	16	24	64	19.810
	A700212403250	2	316.0				26	38	102	30.200
12"	A70021300	0	336.0					0.3	0.5	14.950
	A700211403300	1	351.5	300.3	720	1550	12	18	48	25.820
	A700212403300	2	367.0				19	29	77	37.300